

Nuovo

Indicazione dinamica, maggiore controllo



Modello multicolore



Modello monocromatico
(rosso)

Compatto ed efficiente

- Il sensore tattile capacitivo incorporato consente di confermare lo stato in tempo reale.
- Offre l'uso simultaneo di condizioni di allarme continuo, lampeggiante e acustico.
- Il riflettore di nuova concezione emette una luce uniformemente distribuita, evitando un'indicazione ambigua.
- Elevato grado di protezione per il funzionamento in ambienti difficili.


Identifica e risolvi rapidamente i problemi



Notifica quando le attività sono state completate



Chiamata assistenza tecnica o materiale



Segnalazione dello stato della macchina



Sensore tattile capacitivo incorporato.

- Fino a 7 colori selezionabili
- Possibilità di scegliere tra 4 modalità (rosso, blu, bianco o spento) quando si utilizza il sensore tattile
- Il sensore tattile è in grado di rilevare le mani nude o guantate e anche quando è bagnato
- Azionamento a mani nude o con i guanti da lavoro anche se bagnato
- Il cicalino può essere suonato in combinazione con luce continua / lampeggiante e sensore tattile



Il rosso, il verde e
I fili blu raggiungono 7 colori

Specifiche

Modello	NE-24A-□ □ : R/Y/G/B/C	NE-M1ANN-M	NE-M1ANB-M	NE-M1ATB-M
Dimensioni	Φ56mm			
Alimentazione	24V DC	12-24V DC		
Posizione di montaggio	Interno			
Tipologie di montaggio	tutte le direzioni			
Grado di protezione	IP65 NEMA TYPE 4X, 13	IP67 NEMA TYPE 4X, 13	IP65 / NEMA TYPE 4X, 13	
Colori	Rosso / Giallo / Verde / Blu / bianca	Multicolore (rosso / giallo / verde / blu / bianco / ciano / viola)		
Volume	-		88dB Intermittente o continuo	
Effetto luminoso	Continuo	Continuo / Lampeggiante		Continuo / Sensore tattile
Cablaggio	Morsettiera senza viti	Cavo Cabtire (2m)		

Opzioni

Staffa superiore NE-001D



Staffa per montaggio a parete NE-002D



Staffa NPT da 1/2" S SZP-092D



Codice modello

Modello monocromatico **NE-24A-□**
 Alimentazione Colore
 24 : 24V DC R : Rosso Y : Giallo
 G : Green B : Blue C : Chiaro

Modello multicolore **NE-M1ATB-M**
NE-M1ANB-M
NE-M1ANN-M
 Alimentazione Colore
 M1 : 12~24V DC M : Multicolore
 Touch sensor Buzzer
 T : con sensore tattile B : con buzzer
 N : nessun sensore tattile N : nessun buzzer

Modello multicolore disponibile anche con collegamento



scopri di più su www.patlite.it

* Scarica il manuale di istruzioni dal nostro sito web (www.patlite.it) per ulteriori dettagli sul cablaggio e le dimensioni.

PATLITE®

PATLITE Europe GmbH

Centro Direzionale Milanofiori - Strada 6, Palazzo A13 20090 Assago (MI) Italia
 TEL.+39 02 30318647 E-mail: info.it@patlite.eu
www.patlite.it